Fiche technique:

LAME DE DÉNEIGEMENT (MACHINES COMPACTES)



Caractéristiques techniques

- Orientation hydraulique 30°, 2 vérins.
- Construction solide avec amortisseur et mise à niveau automatique horizontale.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence BLS 1650 / 900 -N51502221].

Bénéfices client

• Déneigement efficace en une seule fois.



Poids		BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
Poids (kg)		220	220	250	280	280	350	350	410	450
Poids et dimensions										
Hauteur hors tout (mm)	h17	700	700	700	700	700	700	700	800	800
Largeur (mm)		1500	1500	1650	1800	1800	2100	2100	2400	2700
Profondeur (mm)	р5	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Paramètres de travail										
Équipement machine requis										
Angle horizontal (°)		30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
Largeur de travail - incliné (mm)		1300	1300	1400	1550	1550	1818	1818	2078	2340
Divers										
Pression hydraulique de travail pour les accessoires (min) (bar)		-		180	-				-	
Débit d'huile pour accessoire (min) (I/min)		-		80	-		-		-	-

Compatibilité machine	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 90
All-Tach® étroit	N51502219	-			-	(a) -	- -	- -	
All-Tach®		N51502220	N51502221	N51502224	N51502224	N51502225	N51502226	N51502227	N51502320
Tablier 4 points	N51502217	-	52741074	N51502222	-	-	-	-	-
Tablier Euro	N51502218	-	52741072	N51502223	-	-	-	-	-
350R	X		-	•	-			•	
1050R		Х	Х						
1050RT		X	X	•	-	-	-	-	
1350R NXT2					Х				
1350RT 1640E	- X	•		X -	•			•	
1650R						X			
1650RT						X			
1950RT						X			
1950RT		-	-			X			
1950RT						Х			
1950RT						х			
2100V				Х		Х			
2300V						Х			-
2300VT								Χ	
2750V						Х		Χ	-
2750VT								X	
3300V NXT2								Х	
AL230	X		-						-
AL320	Х	-	-		-	-	-	-	-
AL330	X	-	-		-	-	-	-	-
AL420	X	-		Х				-	
AL430	Х	-	-	Х	-	-	-	-	
AL530				Х		-			
GCT 3-14		-	X	•	•	-	-	-	-
GCT 3-14 +			Х						
MLA 2-25 H	X	-	-	•	-	•	-	•	•
MLA 3-25 H MLA 3-25 H-C	X X								
MLA 4-50 H	X			- X					-
MLA 4-50 H-C	X			X					
MLA 5-50 H				X					
R105		Х	Х						
R165		-				Х			
RT105		Х	Х						
RT135				Х		-			
RT165		-			-	Х		-	
RT195 - NEW		-	-			х			
RT195 - NEW		-	-		-	Х	-	-	
RT195 - NEW						Х			
JLM 412 H		-	X		-	-	-	-	-
JLM 412 H		-	Х		-	-	-	-	-
JLM 415 H		-	X		-	-	-	-	-
JLM 415 H		-	Х		-	-			-
/210			•	Х		Х		•	-
/230			-			Х			
/275					•	Х		X	-
/330 GEN:2								X	
/330 GEN:2			•	•	•			X	
T230								X	
/T275	•	•	•		•			X	-
900R OLD						X		- V	
2150RT OLD						- X		X	
2200R OLD 2600R OLD						X -		- X	
2700V NXT2 OLD						X		X	-
1200V (OLD)						A			X

LAME DE DÉNEIGEMENT (MACHINES COMPACTES) Document créé le 8 octobre 2025 à 14:29 UTC

Compatibilité machine	BLS 1500	BLS 1500 / 900 (b)	BLS 1650 / 900	BLS 1800	BLS 1800 / 900	BLS 2100 / 900 (a)	BLS 2100 / 900 (b)	BLS 2400 / 900 (a)	BLS 2700 / 900
MLA 1-25 H OLD	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	X								
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	Х	-	-	-	-	-
R220 OLD						X			
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 OLD								X	
V270 OLD						X			

TABLEAU DES SYMBOLES								
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir			
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins			





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes