

Fiche technique :

MAN'GO 12






 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Hauteur de travail	h21	11.91 m	39 ft 1 in
Hauteur de plate-forme	h7	9.90 m	32 ft 6 in
Déport maximal		6.19 m	20 ft 4 in
Surplomb		4.80 m	15 ft 9 in
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+64 ° / -70 °	+64 ° / -70 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg	507 lb
Rotation tourelle		350 °	350 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		70 ° / 66 °	70 ° / 66 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2	2 / 2
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		4150 kg	9149 lb
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.50 m x 0.98 m	4 ft 11 in x 3 ft 3 in
Hauteur plancher (accès)	h20	0.39 m	1 ft 3 in
Longueur hors-tout	l1	5.50 m	18 ft 1 in
Largeur hors tout	b1	1.80 m	5 ft 11 in
Hauteur hors tout	h17	2.02 m	6 ft 8 in
Longueur hors tout repliée	l9	4.50 m	14 ft 9 in
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.49 m	8 ft 2 in
Longueur pendulaire	l13	1.46 m	4 ft 9 in
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.19 m	7 in
Rayon de giration intérieur / braquage extérieur	Wa3	1.71 m/4.11 m	5 ft 7 in/13 ft 6 in
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.32 m	1 ft 1 in
Empattement	y	2 m	6 ft 7 in
Performances			
Vitesse de translation - en mode transport		5.20 km/h	3 mph
Vitesse de translation - en mode travail		1 km/h	0.62 mph
Pente franchissable		45 %	45 %
Dévers autorisé		4 °	4 °
Roues			
Type de roues		Pneus pleins	Pneus pleins
Pneus standards		720 x 240 mm	720 x 240 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0	2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2	2 / 2
Moteur/batterie			
Marque du moteur / Modèle du moteur		Kubota - D1105-E4B	Kubota - D1105-E4B
Norme moteur		Stage IIIA, Stage V	Stage IIIA, Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		24.80 ch / 18.50 kW	24.80 Hp / 18.50 kW
Divers			
Pression au sol		15 dan/cm2	218 PSI
Pression hydraulique		400 bar	5802 PSI
Capacité du réservoir hydraulique		60 l	16 US gal
Carburant		53 l	14 US gal
Bruit à l'environnement (LwA)		< 100 dB	< 100 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.76 m/s²	< 2 ft/s²
Consommation quotidienne **		4.41 l	1 US gal
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

** Selon le cycle « REDUCE »

MAN'GO 12 - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard
3 Mouvements simultanés
Accès rapide aux composants
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Avertisseur sonore dans le panier
Blocage différentiel
Bras pendulaire
Capot de protection pour pupitre de commandes
Commandes proportionnelles
Compartment moteur avec serrure à clé
Descente manuelle de secours
Déverrouillage du dévers
Easy Manager
Gestion par palier du régime moteur
Horamètre
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Jauge à carburant avec témoin niveau bas
Panier 1 500 mm
Pédale de présence opérateur
Système de Protection Secondaire (SPS)
Système de levage simplifié
Système « Stop & Go »
Technologie bus CAN
Optionnel
Anti-démarrage codé
Avertisseur sonore sur tous mouvements
Avertisseur sonore sur tous mouvements - Cri du Lynx
Avertisseur sonore sur translation
Bandes réfléchissantes haute visibilité
Batterie haute performance
Bouchon verrouillable pour réservoir carburant
Chargeur de batterie à démarrage automatique
Compartment moteur avec serrure à clé
Coupe batterie
Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier
Easy Link avec verrouillage à distance
Feu à éclats orange LED au panier
Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)
Hamais de sécurité
Huile biodégradable
Huile grand froid
Phare de travail
Pneus non marquants
Pot catalytique
Pot d'échappement pare-étincelles
Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
Protection lisse
Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
Prédisposition air comprimé
Prédisposition eau
Prédisposition mise à la terre
Réchauffeur de batterie
Réchauffeur huile hydraulique
Serrure à clé sur capots tourelle
Tamis de remplissage de carburant
Témoin orientation tourelle



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes