

Fiche technique :

# **MHT 10135 ST5**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Capacités                                                         |           | Métrique                                                       | Impérial                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacité max.                                                     |           | 13500 kg                                                       | 29762 lb                                                       |
| Centre de gravité de la charge                                    | c         | 600 mm                                                         | 24 in                                                          |
| Hauteur de levage max.                                            |           | 9.60 m                                                         | 31 ft 6 in                                                     |
| Déport maximal                                                    |           | 5.20 m                                                         | 17 ft 1 in                                                     |
| Poids et dimensions                                               |           |                                                                |                                                                |
| Longueur hors-tout                                                | l1        | 7.35 m                                                         | 24 ft 1 in                                                     |
| Poids à vide (avec fourches)                                      |           | 19950 kg                                                       | 43982 lb                                                       |
| Garde au sol                                                      | m4        | 0.43 m                                                         | 1 ft 5 in                                                      |
| Empattement                                                       | y         | 3.37 m                                                         | 11 ft 1 in                                                     |
| Longueur au talon des fourches                                    | l2        | 6.15 m                                                         | 20 ft 2 in                                                     |
| Largeur hors tout                                                 | b1        | 2.54 m                                                         | 8 ft 4 in                                                      |
| Hauteur hors tout                                                 | h17       | 2.99 m                                                         | 9 ft 10 in                                                     |
| Largeur hors tout cabine                                          | b4        | 0.95 m                                                         | 3 ft 1 in                                                      |
| Angle de cavage                                                   | a4        | 12 °                                                           | 12 °                                                           |
| Angle de déversement                                              | a5        | 104 °                                                          | 104 °                                                          |
| Rayon de braquage (extérieur roues)                               | Wa1       | 5.35 m                                                         | 17 ft 7 in                                                     |
| Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches  | l / e / s | 1200 mm x 180 mm x 75 mm                                       | 47 in x 7 in x 3 in                                            |
| Correcteur de dévers                                              | a9        | 9 °                                                            | 9 °                                                            |
| Roues                                                             |           |                                                                |                                                                |
| Pneus standards                                                   |           | 17,5-R25                                                       | 17,5-R25                                                       |
| Nombre de roues avant / arrières                                  |           | 2 / 2                                                          | 2 / 2                                                          |
| Roues motrices (avant / arrière)                                  |           | 2 / 2                                                          | 2 / 2                                                          |
| Mode de direction                                                 |           | 2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe           | 2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe           |
| Moteur                                                            |           |                                                                |                                                                |
| Marque du moteur                                                  |           | Yanmar                                                         | Yanmar                                                         |
| Norme moteur                                                      |           | Stage V, Tier 4                                                | Stage V, Tier 4                                                |
| Modèle du moteur                                                  |           | 4TN107FTT-6SMU1                                                | 4TN107FTT-6SMU1                                                |
| Nombre de cylindres / Cylindrée                                   |           | 4 - 4567 cm³                                                   | 4 - 279 in³                                                    |
| Puissance moteur (CV / kW)                                        |           | 173 ch / 127 kW                                                | 173 Hp / 127 kW                                                |
| Couple max. / Régime moteur                                       |           | 805 Nm@1500 tr/min                                             | 594 ft/lbs@1500 rpm                                            |
| Système de refroidissement                                        |           | Eau                                                            | Eau                                                            |
| Nombre de batterie                                                |           | 2                                                              | 2                                                              |
| Tension batterie                                                  |           | 12 V                                                           | 12 V                                                           |
| Effort de traction                                                |           | 11770 daN                                                      | 11770 daN                                                      |
| Transmission                                                      |           |                                                                |                                                                |
| Type de transmission                                              |           | Hydrostatique                                                  | Hydrostatique                                                  |
| Nombre de vitesses (avant / arrière)                              |           | 2 / 2                                                          | 2 / 2                                                          |
| Vitesse de déplacement max.                                       |           | 35 km/h                                                        | 22 mph                                                         |
| Frein de parking                                                  |           | Frein de stationnement négatif automatique                     | Frein de stationnement négatif automatique                     |
| Frein de service                                                  |           | Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière | Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière |
| Pente franchissable (en charge / à vide)                          |           | 32.40 % / 55.40 %                                              | 32.40 % / 55.40 %                                              |
| Hydraulique                                                       |           |                                                                |                                                                |
| Type de pompe hydraulique                                         |           | Pompe à débit variable                                         | Pompe à débit variable                                         |
| Débit hydraulique - Pression hydraulique                          |           | 172 l/min - 350 bar                                            | 45 US gpm - 5076 PSI                                           |
| Capacités des réservoirs                                          |           |                                                                |                                                                |
| Huile moteur                                                      |           | 13 l                                                           | 3 US gal                                                       |
| Réservoir à carburant                                             |           | 315 l                                                          | 83 US gal                                                      |
| Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)              |           | 24 l                                                           | 6 US gal                                                       |
| Bruit et vibration                                                |           |                                                                |                                                                |
| Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053 |           | 75 dB                                                          | 75 dB                                                          |
| Divers                                                            |           |                                                                |                                                                |
| Certification cabine                                              |           | Cabine ROPS - FOPS niveau 2                                    | Cabine ROPS - FOPS niveau 2                                    |
| Commandes                                                         |           | JSM                                                            | JSM                                                            |

MHT 10135 ST5 - Schémas d'encombrement




## MHT 10135 ST5 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches LC 600 mm Métrique




Machine sur pneus avec fourches CDG 600 mm (Impérial)




Machine sur pneus avec fourches LC 1200 mm Métrique




Machine sur pneus avec fourches CDG 1200 mm Impérial




Machine sur pneus avec potence 3 crochets 13500 kg  
(Metric)




Machine sur pneus avec potence 3 crochets 13500 kg  
(Imperial)




Machine sur pneus avec nacelle Métric




Machine sur pneus avec nacelle Impérial




Machine sur pneus avec pince à pneus TH 51 (Métric)




Machine sur pneus avec pince à pneus TH 51 (Impérial)



Machine sur pneus avec pince à verins CH 4 (Metric)



Machine sur pneus avec pince à verins CH 4 (Impérial)





**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes