

Fiche technique :

# **MLT 635-140 V+ (S2)**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités                                                                    |     | Métrique                                                                                                                             | Impérial                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité max.                                                                | Q   | 3500 kg                                                                                                                              | 7716 lb                                                                                                                              |
| Hauteur de levage max.                                                       | h3  | 6.13 m                                                                                                                               | 20 ft 1 in                                                                                                                           |
| Déport maximal                                                               |     | 3.26 m                                                                                                                               | 10 ft 8 in                                                                                                                           |
| Déport à hauteur max.                                                        |     | 0.60 m                                                                                                                               | 2 ft                                                                                                                                 |
| Effort d'arrachement au godet                                                |     | 5900 daN                                                                                                                             | 5900 daN                                                                                                                             |
| Poids et dimensions                                                          |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Poids à vide (avec fourches)                                                 |     | 7280 kg                                                                                                                              | 16050 lb                                                                                                                             |
| Garde au sol                                                                 | m4  | 0.42 m                                                                                                                               | 1 ft 5 in                                                                                                                            |
| Empattement                                                                  | y   | 2.60 m                                                                                                                               | 8 ft 6 in                                                                                                                            |
| Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)                      | l11 | 4.71 m                                                                                                                               | 15 ft 5 in                                                                                                                           |
| Porte-à-faux avant                                                           |     | 1.16 m                                                                                                                               | 3 ft 10 in                                                                                                                           |
| Largeur hors tout                                                            | b1  | 2.39 m                                                                                                                               | 7 ft 10 in                                                                                                                           |
| Largeur hors tout cabine                                                     | b4  | 0.95 m                                                                                                                               | 3 ft 1 in                                                                                                                            |
| Hauteur hors tout                                                            | h17 | 2.38 m                                                                                                                               | 7 ft 10 in                                                                                                                           |
| Angle de déversement                                                         | a5  | 133 °                                                                                                                                | 133 °                                                                                                                                |
| Angle de cavage                                                              | a4  | 14 °                                                                                                                                 | 14 °                                                                                                                                 |
| Rayon de braquage (extérieur roues)                                          | Wa1 | 3.77 m                                                                                                                               | 12 ft 4 in                                                                                                                           |
| Pneus standards                                                              |     | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8                                                                                                   | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8                                                                                                   |
| Roues motrices (avant / arrière)                                             |     | 2 / 2                                                                                                                                | 2 / 2                                                                                                                                |
| Roues directrices (avant / arrière)                                          |     | 2 / 2                                                                                                                                | 2 / 2                                                                                                                                |
| Performances                                                                 |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Levage                                                                       |     | 7 s                                                                                                                                  | 7 s                                                                                                                                  |
| Descente                                                                     |     | 5.60 s                                                                                                                               | 5.60 s                                                                                                                               |
| Sortie de télescope                                                          |     | 5 s                                                                                                                                  | 5 s                                                                                                                                  |
| Rentrée de télescope                                                         |     | 4.30 s                                                                                                                               | 4.30 s                                                                                                                               |
| Cavage                                                                       |     | 3.80 s                                                                                                                               | 3.80 s                                                                                                                               |
| Déversement                                                                  |     | 3.10 s                                                                                                                               | 3.10 s                                                                                                                               |
| Moteur                                                                       |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Marque du moteur                                                             |     | Deutz                                                                                                                                | Deutz                                                                                                                                |
| Norme moteur                                                                 |     | Stage V                                                                                                                              | Stage V                                                                                                                              |
| Modèle du moteur                                                             |     | TCD 3,6 L4                                                                                                                           | TCD 3,6 L4                                                                                                                           |
| Nombre de cylindres - Cylindrée                                              |     | 4 - 3621 cm³                                                                                                                         | 4 - 221 in³                                                                                                                          |
| Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance                                    |     | 136 ch / 100 kW                                                                                                                      | 136 Hp / 100 kW                                                                                                                      |
| Couple max. / Régime moteur                                                  |     | 500 Nm @1600 tr/min                                                                                                                  | 369 ft/lbs @1600 rpm                                                                                                                 |
| Effort de traction en charge                                                 |     | 6480 daN                                                                                                                             | 6480 daN                                                                                                                             |
| Système de décolmatage automatique des radiateurs                            |     | Standard                                                                                                                             | Standard                                                                                                                             |
| Système de refroidissement                                                   |     | Système de refroidissement du moteur - 4 radiateurs (eau + intercooler + huile hydraulique + huile hydraulique pour la transmission) | Système de refroidissement du moteur - 4 radiateurs (eau + intercooler + huile hydraulique + huile hydraulique pour la transmission) |
| Validé HVO (selon la norme EN 15940)                                         |     | Oui                                                                                                                                  | Oui                                                                                                                                  |
| Transmission                                                                 |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Type de transmission                                                         |     | M-Vario Plus                                                                                                                         | M-Vario Plus                                                                                                                         |
| Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable) |     | 40 km/h                                                                                                                              | 25 mph                                                                                                                               |
| Blocage de différentiel                                                      |     | Différentiel à glissement limité sur le pont avant                                                                                   | Différentiel à glissement limité sur le pont avant                                                                                   |
| Frein de parking                                                             |     | Frein de stationnement négatif automatique                                                                                           | Frein de stationnement négatif automatique                                                                                           |
| Frein de service                                                             |     | Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière                                                                       | Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière                                                                       |
| Hydraulique                                                                  |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Type de pompe hydraulique                                                    |     | Pompe à débit variable                                                                                                               | Pompe à débit variable                                                                                                               |
| Débit hydraulique - Pression hydraulique                                     |     | 170 l/min - 270 bar                                                                                                                  | 45 US gpm - 3916 PSI                                                                                                                 |
| Distributeur "flow sharing"                                                  |     | Standard                                                                                                                             | Standard                                                                                                                             |
| Capacités des réservoirs                                                     |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Capacité du réservoir hydraulique                                            |     | 135 l                                                                                                                                | 36 US gal                                                                                                                            |
| Réservoir à carburant                                                        |     | 120 l                                                                                                                                | 32 US gal                                                                                                                            |
| Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)                         |     | 10 l                                                                                                                                 | 3 US gal                                                                                                                             |
| Bruit et vibration                                                           |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053            |     | 72 dB                                                                                                                                | 72 dB                                                                                                                                |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras                                          |     | < 2.50 m/s²                                                                                                                          | < 8 ft/s²                                                                                                                            |
| Divers                                                                       |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Homologation tracteur                                                        |     | Homologation tracteur                                                                                                                | Homologation tracteur                                                                                                                |
| Certification cabine                                                         |     | Cabine ROPS - FOPS niveau 2                                                                                                          | Cabine ROPS - FOPS niveau 2                                                                                                          |
| Commandes                                                                    |     | JSM                                                                                                                                  | JSM                                                                                                                                  |

## Tableau des pneus optionnels


|                                          | Hauteur hors tout   | Largeur hors tout   |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8       | 7 ft 9 in (2.37 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8    | 7 ft 9 in (2.36 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2          | 7 ft 9 in (2.37 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8       | 7 ft 9 in (2.37 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8    | 7 ft 9 in (2.37 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8    | 7 ft 9 in (2.37 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| TRELLEBORG - TH500 - 460/70 R24 159A8    | 7 ft 9 in (2.37 m)  | 7 ft 10 in (2.40 m) |
| VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8 | 7 ft 10 in (2.38 m) | 7 ft 11 in (2.41 m) |


Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible

|                                                                        | Classic | Premium | Elite | Platinum |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|
| Fonction de levage                                                     |         |         |       |          |
| Intelligent Hydraulics                                                 | O       | O       | S     | S        |
| Regenerative Hydraulics                                                | O       | S       | S     | S        |
| Verrouillage hydraulique accessoire                                    | O       | O       | O     | S        |
| Poste opérateur                                                        |         |         |       |          |
| Alignement automatique des roues                                       | O       | O       | S     | S        |
| Autoradio tuner - 50W                                                  | S       | -       | -     | -        |
| Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W                    | O       | O       | S     | S        |
| Caméra HighView en tête de flèche (partie télescopique)                | O       | O       | O     | S        |
| Climatisation automatique                                              | O       | S       | S     | S        |
| Coffre de rangement - Sur plage arrière                                | O       | O       | O     | S        |
| Ecran Vision - 7 pouces                                                | S       | S       | S     | S        |
| Essuie-glace avant additionnel                                         | O       | S       | S     | S        |
| Essuie-glace latéral                                                   | S       | S       | S     | S        |
| Pack caméras SafeView - Avant droit et arrière (x2)                    | O       | O       | O     | S        |
| Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W                   | O       | S       | -     | -        |
| Rétroviseur extérieur droit électrique dégivrant                       | O       | O       | S     | S        |
| Siège tissu suspension mécanique - GRAMMER                             | S       | -       | -     | -        |
| Siège tissu suspension pneumatique basse fréquence chauffant - GRAMMER | O       | O       | O     | S        |
| Siège tissu suspension pneumatique basse fréquence - GRAMMER           | O       | O       | S     | -        |
| Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER                           | O       | S       | -     | -        |
| Suspension de flèche - "Active CRC"                                    | O       | O       | S     | S        |
| Motorisation/Puissance                                                 |         |         |       |          |
| Accélérateur manuel                                                    | S       | S       | S     | S        |
| Marche forcée                                                          | O       | O       | S     | S        |
| Système de décolmatage automatique des radiateurs                      | S       | S       | S     | S        |
| Fonctions secondaire                                                   |         |         |       |          |
| Graissage automatique centralisé (AGS) - Châssis + flèche              | O       | O       | O     | S        |
| Éclairage                                                              |         |         |       |          |
| Feux de route à LED avant                                              | O       | O       | O     | S        |
| Phares de travail latéraux LED+ (x4)                                   | O       | O       | O     | S        |
| Phares de travail LED - En tête du pied de flèche (partie fixe) (x2)   | O       | O       | O     | S        |

MLT 635-140 V+ (S2) - Schémas d'encombrement







**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes