


Fiche technique :

NACELLE AMIANTE



Bénéfices client

- Fonctionne avec une télécommande.
- Enlève facilement les tuiles d'amiante du toit.
- Rangement facile des tuiles dans le panier grâce à des barres amovibles.
- Large ouverture frontale pour un excellent accès au toit.
- Structure galvanisée très résistante pour une meilleure longévité.
- Revêtement de sol en métal antidérapant.

Caractéristiques techniques

- Capacité jusqu'à 1000 kg / 2205 lb, dont 500 kg / 1103 lb peuvent être appliqués sur la partie en porte-à-faux.
- Rotation de 90° des deux côtés.
- Fonctionnement ouvert lorsque l'opérateur se trouve dans la zone de sécurité et qu'il porte un harnais et appuie sur la touche de présence.
- Légalement approuvé pour 2 personnes.
- Capteur de surcharge.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PSR 3300 / 1000 F - 52719267].



ATTACHMENTS

Caractéristiques techniques		PSR 3300 / 1000 F	
Capacité avec des personnes (kg)		1000	
Nombre de personnes		2	
Distance du centre de gravité (mm)		1314	
Poids			
Poids (kg)		1200	
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1380	
Largeur (mm)		3508	
Profondeur (mm)	p5	1198	
Paramètres de travail			
Equipement machine requis			
Rotation 1 (°)		90	
Rotation 2 (°)		90	

Compatibilité machine		PSR 3300 / 1000 F	
Numéro de référence E-RECO		52719267	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes