

Fiche technique :

NACELLE EXTENSIBLE



Caractéristiques techniques

- Capacité de 365 kg / 805 lb à 1000 kg / 2205 lb
- Nacelle rotative +/- 90°
- Homologuée pour 3 personnes
- Accessible par trois côtés
- Capteur de surcharge.

Bénéfices client

- Flexibilité pour les applications de levage de personnes.
- 2 différentes largeurs de travail disponibles.
- Structure renforcée et galvanisée pour une meilleure longévité.
- Plancher en métal antidérapant.
- Les côtés extensibles sont indépendants.
- Fourreaux de fourches pour la manutention sur parc.

Caractéristiques techniques		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Capacité avec des personnes (kg)		365	1000	365	1000	365	365	1000	365
Nombre de personnes		3	3	3	3	3	3	3	3
Distance du centre de gravité (mm)		1150	1150	1250	1150	1250	1101	1150	1250
Poids									
Poids (kg)		1020	1020	1090	1020	1090	1020	1020	1090
Poids et dimensions									
Hauteur hors tout (mm)	h17	1289	1289	1307	1289	1307	1629	1629	1639
Longueur hors-tout (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2293	2302	2302	2293
Largeur minimum (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451	2451
Largeur maximum (mm)		4999	4999	5999	4999	5999	4999	4999	5999
Profondeur (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Paramètres de travail									
Équipement machine requis									
Rotation 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90

Compatibilité machine	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Numéro de référence	-	788786	788784	52869495	52869494	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	X	-	-	-
MT 1440 A	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 1840 A	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	-	X	X	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	-	X	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	-	X	X	-	-	-	-	-
Numéro de référence E-RECO	921309	921308	921310	-	-	52719253	52719254	52719255
MHT 10130	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10180	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10230	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360°	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2145 Easy 360°	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400°	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-

Compatibilité machine	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
Numéro de référence E-RECO 2	-	-	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	-	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes