

Fiche technique :

RABOTEUSE AVEC DÉPLACEMENT LATÉRAL



Caractéristiques techniques

- Déplacement latéral pour raboter au ras du mur facilement.
- Le réglage de la profondeur est indépendant côté gauche et côté droit pour pouvoir effectuer des passes côté à côté avec précision.
- 2 roues en acier sur le châssis et 2 glissières avant pour plus de stabilité et moins de vibrations.
- Dents pour asphalte en standard.
- Retrait facile des dents pour une maintenance simple.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence PLC 400 SK
- 52832870]

Bénéfices client

- Conçue pour retirer la couche d'asphalte ou de béton afin de réaliser une tranchée.
- Le fraisat obtenu peut être utilisé comme remblais de tranchée.

| | | PLC 400 SK |
|--|------------|------------------------|
| Poids | Poids (kg) | 505 |
| Poids et dimensions | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 830 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 1098 |
| Largeur (mm) | | 1500 |
| Paramètres de travail | | |
| Équipement machine requis | | |
| Ajustement de la profondeur de travail | | Manuel |
| Profondeur maximale (mm) | | 125 |
| Déplacement latéral | | Oui |
| Type de déplacement latéral | | Manuel |
| Déplacement latéral maximal (mm) | | 600 |
| Largeur de travail (mm) | | 400 |
| Nombre de dent | | 48 |
| Débit hydraulique minimal (l/min) | | 45 |
| Débit hydraulique maximal (l/min) | | 80 |
| Pulvérisateur d'eau | | Non |
| Autres données pour les accessoires | | |
| E-RECO | | non |
| Système d'accroche | | Universal Quick-attach |

| Compatibilité machine | | PLC 400 SK |
|------------------------------|--|------------|
| All-Tach® | | 52832870 |
| 2100V | | X |
| 2100VT | | X |
| 2300V | | X |
| 2300VT | | X |
| 2750V | | X |
| V210 | | X |
| V230 | | X |
| V275 | | X |
| VT210 | | X |
| VT230 | | X |

TABLEAU DES SYMBOLES

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | Aucune prédisposition requise | | Ligne hydraulique en tête de flèche | | Retour hydraulique au réservoir |
| | Prédisposition électrique | | Prédisposition nacelle | | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vénins |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes