

Fiche technique :

TABLIER À FOURCHES FLOTTANTES - DOSSERET ET FOURCHES (MRT)



Caractéristiques techniques

- Dossier de charge standard.
- Mise à niveau de la fourche.
- Possibilité de blocage des fourches lors du déplacement - commander le kit réf. 52675100.
- Remarque : Kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre concessionnaire.
- Remarque : Le kit de circulation routière est obligatoire en Allemagne sur les MRT Vision/Vision+. Contactez votre concessionnaire.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence CAF 1030 / 6 T - 52658467].

Bénéfices client

- Solution adaptée au tout-terrain : fourches flottantes + nivellement.

Capacités		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4,5 T	CAF 1300 / 7 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 1030 / 4,5 T	TFF 1300 / 5T
Capacité (kg)		6000	7000	4500	7000	7000	4500	5000
Poids et dimensions								
Hauteur hors tout (mm)	h17	1009	1049	1280	1470	1067	1280	1340
Largeur (mm)		1110	1130	1127	1400	1900	1127	1350
Paramètres de travail								
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Écartement minimal des fourches (mm)	b5	500	598	215	490	598	265	406
Écartement maximal des fourches (mm)	b5	1028	1028	1030	1288	1798	1030	1268
Dimensions disponibles des fourches								
125 x 50 x 1200							924857	
100 x 60 x 1200		52658467		52721040				
125 x 60 x 1200			52676010		52760590	52701150		
150 x 60 x 1200								921239
100 x 60 x 1500		52719487						
125 x 60 x 1500					52760630	52719494		
100 x 60 x 1800		52719488						
125 x 60 x 1800			52719446		52760640	52719495		

Compatibilité machine	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4,5 T	CAF 1300 / 7 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 1030 / 4,5 T	TFF 1300 / 5T
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	-	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2260	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2570	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3060	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2260	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	-	X	-
MRT 2570	-	X	-	-	X	-	-
MRT 2660	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	X	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	X	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	X	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2260	X	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	X	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	X	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	X	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-

Compatibilité machine	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4,5 T	CAF 1300 / 7 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 1030 / 4,5 T	TFF 1300 / 5T
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2150 Privilège Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2470 Privilège Plus OLD	-	X	-	-	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2550 Privilège Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-
MRT 3050 Privilège Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-
MRT 3255 Privilège Plus OLD	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilège Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2470 Privilège Plus OLD	-	X	-	-	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2550 Privilège Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3050 Privilège Plus OLD	X	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3255 Privilège Plus OLD	-	X	-	-	X	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes