

Fiche technique :

TMM 25 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

The top view (left) shows the forklift's footprint with dimensions: b_1 (total width), b_{10} (width at the rear), b_4 (width at the mast base), b_3 (width at the seat), b_5 (width at the front), 100 (rear overhang), e (fork offset), W_a (wheelbase), and A_{st} (total length). The side view (right) shows the height profile with dimensions: h_3 (mast height), h_6 (seat height), h_1 (total height), h_4 (fork height), h_7 (wheel height), h_2 (counterweight height), q (mast tip height), c (mast tip offset), α^* and β^* (mast angles), l (mast length), l_4 (fork length), s (ground clearance), x (front wheel offset), y (rear wheel offset), m_1 (mast base offset), l_1 (front wheelbase), and l_2 (rear wheelbase).

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Capacité Résiduelle (Hauteur Maxi & CDG 600 mm)	Simple Extension	Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 42
		h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	94.2 (2392)	108 (2742)	121.7 (3090)
		h3 - Hauteur de levage	in (mm)	118.1 (3000)	141.7 (3600)	165.4 (4200)
		h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	177 (4495)	200.6 (5095)	224.2 (5695)
	Double Extension	Pantographe rétracté	lb (kg)	5512 (2500)	5512 (2500)	5512 (2500)
		Pantographe déployé avec stabilisateurs	lb (kg)	4409 (2000)	4299 (1950)	
		Pantographe déployé sans stabilisateur	lb (kg)	2315 (1050)	2205 (1000)	
		Fourches Téliscopiques rétractées	lb (kg)	5512 (2500)	5512 (2500)	
		Fourches Téliscopiques déployées avec stabilisateurs	lb (kg)	2976 (1350)	2866 (1300)	
		Fourches Téliscopiques déployées sans stabilisateur	lb (kg)	2535 (1150)	2425 (1100)	
		Pantographe + fourches téliscopiques rétractés	lb (kg)	5512 (2500)	5512 (2500)	
		Pantographe + fourches téliscopiques déployés avec stabilisateurs	lb (kg)	2425 (1100)	2425 (1100)	
		Pantographe + fourches téliscopiques déployés sans stabilisateur	lb (kg)	1213 (550)	1213 (550)	



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes